

STAVEBNÉ LEPIDLO NA STYRCON



LEPSTYR
plus

VYRÁBA

STYRCON s. r. o.

Hlavná 71

tel/fax +421-37-6313207

95173 Jelenec

SLOVAKIA

www.styrcon.sk

LEPSTYR plus LEPIACA A ARMOVACIA STIERKA NA STYRCON

25 kg

TECHNICKÝ LIST

ZLOŽENIE: Suchá maltová zmes na báze cementu, piesku, vápenca a aditív zlepšujúcich spracovateľnosť a úžitkové vlastnosti.

POUŽITIE: Na lepenie tepelnoizolačných dosiek STYRCON v interiéri aj v exteriéri a na uloženie výstužnej mriežky.

PODKLAD musí byť rovný, nosný, minerálny (silikátový), zbavený prachu a špiny. Starý disperzný fasádny náter musí byť odstránený, zvetraná omietka opravená, sanovaná resp. odstránená. V prípade potreby sa podklad môže spevniť a odprašiť penetračným náterom Penesty, riedeným vodou v pomere 1:4

SPRACOVANIE: Do nádoby s cca. 5,5 l vody sa nasype 25 kg lepiacej a armovacej stierky. Pomaly sa zamieša, nechá stáť cca 10 min. a zamieša ešte raz. Spracovateľnosť do 6 hodín. Teplota vzduchu a podkladu musí byť +5 až +30°C. Čerstvo zamiešaná zmes sa musí chrániť pred rýchlym vysušením. Práce sa nemajú vykonávať na priamo oslnených plochách, pri daždi a vetre.

APLIKÁCIA: Pri lepení sa stierka naniesie na tepelnoizolačné dosky STYRCON po ich obvode a dva-tri terče do stredu na zadnú stranu dosiek. Pri stierkovaní výstužnej vrstvy sa stierka nanáša na podklad antikorovým hladidlom so zubom 10 mm. Vnori sa sklomriežka a zahladí tak, aby nebola viditeľná. Hrúbka výstužnej vrstvy má byť 3-4 mm.

VLASTNOSTI:

Prídržnosť:	
k betónu	min. 0,25 N/mm ²
k STYRCONu	min. 0,08 N/mm ²
Mrazuvzdornosť:	
na betóne	min. 0,25 N/mm ²
na STYRCONe	min. 0,08 N/mm ²
Faktor difúzneho odporu	max. 11,0 (-)
Obj.hmotnosť čerstvej malty	1420 kg/m ³
Trieda reakcie na oheň	A1
Spracovateľnosť :	min. 6 hodín

SPOTREBA:

3 - 4 kg/m ²	pri lepení na rovný a hladký podklad
6 - 7 kg/m ²	pri armovaní sklotextilnou mriežkou

SKLADOVANIE v originálnom balení, v suchu max. 12 mesiacov.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

R 36/38	Dráždi oči a pokožku
R 43	Môže vyvolať precitlivosť pri styku s pokožkou
S 2	Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22	Nevdychujte prach.
S 24/25	Zabráňte styku s pokožkou a očami
S 26	Po zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
S 37	Noste vhodné ochranné rukavice.
S 46	Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

VYRÁBA:

STYRCON s.r.o.
Hlavná 71, 951 73 Jelenec
tel/fax 037-6313207
www.styrcon.sk



Dráždivý